

Liseuse Link

Collection: Link

Sobre et minimaliste, la collection Link encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal. Longueurs sur mesure possibles.

Types de dessins et modèles



Finitions

SC	PC	SB	PB	SG
Cuivre Satiné	Cuivre Poli	Laiton satiné	Laiton Poli	Graphite Satiné
	SN			
Graphite Poli	Nickel Satiné	Nickel Poli		

Material

Laiton massif
Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

Link 320

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	160lm	2700°k	2W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 410

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	250lm	2700°k	4W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 580

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	500lm	2700°k	7W	Alim. électronique 24V intégrée	Non



Link 320

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	100lm	2700°k	2W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 410

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	150lm	2700°k	4W	Alim. électronique 24V intégrée	Non

Link 580

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	290lm	2700°k	7W	Alim. électronique 24V intégrée	Non